مجموعة فلاتر مدمجة مع شفط محيطي وتحكم الكتروني










LED Perimeter

Stop Delay Timer extraction



المرجع

REF: 113100005 EAN: 8434778022339

ميزات

شفاط مدمج تحكم إلكتروني استخراج الحافة سرعاتم اكتفال 3 سعة العادم الحر (م3/ساعة): 735 سعة العادم القصوى (م3/ساعة): 738 مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): 70,1 مستوى صوت السرعة القصوى (ديسيبل): 68 مستوى صوت السرعة الدنيا (ديسيبل): 54,4 مصباحان ليد فلتر واحد من الألومنيوم مؤقت تأخير التوقف صمام منع الرجوع متضمن تخفيض المخرج متضمن D4C :فلتر فحم اختياري

الأىعاد

ارتفاع المنتج (مم): 282 عرض المنتج (مم): 532 عمق المنتج (مم): 284 :(طول المنتج (مم الوزن الصافي (كجم): 9.8

المواصفات التقنية

Energy Efficiency Class: A+ Noise (LwA) Min Speed (dB): 54 Noise (LwA) Max Speed (dB): 68 Noise (LwA) Boost Speed (dB): 70 Ø Outlet (mm): 150

لون



فولاذ مقاوم للصدأ - زجاج أسود 113100005