

المرجع

REF: 113100005

EAN: 8434778022339

مميزات

شفط مدمج
تحكم إلكتروني
استخراج الحافة
سرعات مكثف 3
سعة العادم الحر (م/3 ساعة): 735
سعة العادم القصوى (م/3 ساعة): 738
مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): 70,1
مستوى صوت السرعة القصوى (ديسيبل): 68
مستوى صوت السرعة الدنيا (ديسيبل): 54,4
مصباحان ليد
فلتر واحد من الألومنيوم
مؤقت تأخير التوقف
صمام منع الرجوع متضمن
تخفيض المخرج متضمن
D4C: فلتر فحم اختياري



LED

Stop Delay
TimerPerimeter
extraction

الأبعاد

ارتفاع المنتج (مم): 282
عرض المنتج (مم): 532
عمق المنتج (مم): 284
:(طول المنتج (مم):
الوزن الصافي (كجم): 9,8

المواصفات التقنية

Energy Efficiency Class: A+
Noise (LwA) Min Speed (dB): 54,4
Noise (LwA) Max Speed (dB): 68
Noise (LwA) Boost Speed (dB): 70,1
Ø Outlet (mm): 150

لون



113100005

فولاذ مقاوم للصدأ - زجاج أسود

