



## RLF 74920

Ψυγειοκαταψύκτης Side-by-Side . LED οθόνη ενδείξεων. Ενεργειακή κλάση: E, 179 cm

### ΑΝΑΦΟΡΑ

REF. 113430011  
EAN. 8434778003901

### ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (UE) 2019/2016

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: TEKA

Διεύθυνση προμηθευτή (γ): C/Cajo, 17, 39011, Santander , Spain

Αναγνωριστικό μοντέλου: RLF 74920 SS EU

#### Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου: 0

Τύπος σχεδιασμού: Free standing

Συσκευή συντήρησης κρασιών: 0

Άλλη ψυκτική συσκευή: 1

#### Συνολικές διαστάσεις (mm)

Υψος: 1765

Πλάτος: 897

Βάθος: 761

Συνολικός όγκος (dm<sup>3</sup> ή l): 516

Τάξη ενεργειακής απόδοσης: E

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW): N/A

Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου: C

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος): 317

Κλιματική κλάση: T

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 10

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 43

Χειμερινή ρύθμιση YES/NO: 0

Θάλαμος 1: FRESH FOOD

Θάλαμος 1 - Όγκος του θαλάμου (l) : 334

Θάλαμος 1 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) :  $\geq 0$  ,  $\leq +4$

Θάλαμος 1 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA

Θάλαμος 1 - Τύπος αποπάγωσης : A

Θάλαμος 1 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA

Θάλαμος 1 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA

Θάλαμος 1 Nc : NA

Θάλαμος 1 - Mc : NA

Θάλαμος 1 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA

Θάλαμος 1 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA

Θάλαμος 2 : 4 STARS

Θάλαμος 2 - Όγκος του θαλάμου (l) : 154

Θάλαμος 2 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : ≤-18  
Θάλαμος 2 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : 14  
Θάλαμος 2 - Τύπος αποπάγωσης : A  
Θάλαμος 2 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA  
Θάλαμος 2 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA  
Θάλαμος 2 Nc : NA  
Θάλαμος 2 - Mc : NA  
Θάλαμος 2 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA  
Θάλαμος 2 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA  
Θάλαμος 3: 2 STARS  
Θάλαμος 3 - Όγκος του θαλάμου (l) : 25  
Θάλαμος 3 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA  
Θάλαμος 3 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA  
Θάλαμος 3 - Τύπος αποπάγωσης : A  
Θάλαμος 3 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA  
Θάλαμος 3 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA  
Θάλαμος 3 Nc : NA  
Θάλαμος 3 - Mc : NA  
Θάλαμος 3 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA  
Θάλαμος 3 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA  
Θάλαμος 4: 1 STAR  
Θάλαμος 4 - Όγκος του θαλάμου (l) : 3  
Θάλαμος 4 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA  
Θάλαμος 4 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA  
Θάλαμος 4 - Τύπος αποπάγωσης : A  
Θάλαμος 4 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA  
Θάλαμος 4 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA  
Θάλαμος 4 Nc : NA  
Θάλαμος 4 - Mc : NA  
Θάλαμος 4 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA  
Θάλαμος 4 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA  
Θάλαμος 5: NA  
Θάλαμος 5 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA  
Θάλαμος 5 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA  
Θάλαμος 5 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA  
Θάλαμος 5 - Τύπος αποπάγωσης : NA  
Θάλαμος 5 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA  
Θάλαμος 5 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA  
Θάλαμος 5 Nc : NA  
Θάλαμος 5 - Mc : NA  
Θάλαμος 5 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA  
Θάλαμος 5 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA

**Παράμετροι φωτεινής πηγής :**

Τύπος φωτεινής πηγής: LED

Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: G

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b): 24

**Παράμετροι φωτεινής πηγής :**

Τύπος φωτεινής πηγής: LED

Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: G

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (Χρόνια) (b): 24

