



RV 500 B

Ελεύθερος συντηρητής κρασιών. Χωρητικότητα: 50 μπουκάλια.
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία για κόκκινο ή λευκό κρασί (5 – 20 °C).

ΑΝΑΦΟΡΑ

REF. 40682005
EAN. 8421152159095

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (UE) 2019/2016

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: TEKA
Διεύθυνση προμηθευτή (γ): C/Cajo, 17, 39011, Santander ,
Spain
Αναγνωριστικό μοντέλου: RV 500 B EU

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου: N/A
Τύπος σχεδιασμού: Free-Standing
Συσκευή συντήρησης κρασιών: 1
Άλλη ψυκτική συσκευή: N/A

Συνολικές διαστάσεις (mm)

Υψος: 1270
Πλάτος: 500
Βάθος: 565
Συνολικός όγκος (dm³ ή l): 167 L
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: G
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A)
re 1 pW): N/A
Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου:
C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος): 146
Κλιματική κλάση: ST
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 5
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 20
Χειμερινή ρύθμιση YES/NO: N/A
Θάλαμος 1: Wine Storage
Θάλαμος 1 - Όγκος του θαλάμου (l) : 167 L
Θάλαμος 1 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για
βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : 10
Θάλαμος 1 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : N/A
Θάλαμος 1 - Τύπος αποπάγωσης : A
Θάλαμος 1 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : N/A
Θάλαμος 1 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : N/A
Θάλαμος 1 Nc : N/A
Θάλαμος 1 - Mc : N/A
Θάλαμος 1 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 1 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA
Θάλαμος 2 : NA
Θάλαμος 2 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA

Θάλαμος 2 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 2 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 2 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 2 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 2 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 2 Nc : NA
Θάλαμος 2 - Mc : NA
Θάλαμος 2 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 2 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA
Θάλαμος 3: NA
Θάλαμος 3 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 3 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 3 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 3 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 3 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 3 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 3 Nc : NA
Θάλαμος 3 - Mc : NA
Θάλαμος 3 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 3 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA
Θάλαμος 4: NA
Θάλαμος 4 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 4 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 4 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 4 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 4 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 4 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 4 Nc : NA
Θάλαμος 4 - Mc : NA
Θάλαμος 4 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 4 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA
Θάλαμος 5: NA
Θάλαμος 5 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 5 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 5 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 5 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 5 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 5 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 5 Nc : NA
Θάλαμος 5 - Mc : NA
Θάλαμος 5 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 5 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: N/A

Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: N/A
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b): 24

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: N/A

Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: N/A
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (Χρόνια) (b): 24

