DoubleCook HLD 45.15 Horno multifunción con 2 cavidades independientes

HydroClean

Capacidad de 38L

DESCRIPCIÓN	Horno multifunción con 2 cavidades independientes
GAMA	Maestro
COLORES	
REFERENCIA	REF. 41595025 EAN. 8421152155189

DoubleCook HLD 45.15

CARACTERÍSTICAS

CAVIDAD SUPERIOR:
Multifunción – 5 funciones de cocinado
Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
Ventilación forzada
Cuatro alturas de cocinado
Puerta dos cristales
Bandeja pastelera y profunda especial asados y parrilla reforzada
CAVIDAD INFERIOR:
Convencional – 4 funciones de cocinado
Sistema de extracción completa, una altura de cocinado
Interior en acero inoxidable
Desconexión de seguridad en apertura de puerta
Preparado para incorporar plancha de piedra volcánica y tabla terracota

DoubleCook HLD 45.15



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 595
Anchura del producto (mm): 595
Profundidad del producto (mm): 540+22
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 41

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: CE / CCA/ CB
Número de cavidades: 2
Consumo de la luz interior (W) (cavidad inferior): 25
Cavidad esmaltada: Sí
Temperatura mínima del regulador (ºC): 50
Temperatura máxima del regulador (ºC): 250
Selector de funciones: 5+0
Selector de función (cavidad inferior): 5+0
Funciones de cocinado: 5
Función grill+ calor inferior : Sí
Función Grill: Sí
Función grill + inferior + ventilador: Sí
Función calor inferior: Sí
Número de funciones de cocción (cavidad inferior): 4
Programador en pantalla táctil: Sí
Soporte cromado extraíble: Sí
Niveles de guías de bandeja: 4
Grill abatible: Sí
Niveles de guías de bandeja (cavidad inferior): 1
Grill abatible (cavidad inferior): Sí
Refrigeración forzada tangencial 1 velocidad: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 6148
Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 200
Consumo de la luz interior (W): 25

CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh): 0.7
Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh): 0,68
Calor inferior (W): 1050
Calor inferior (W) (cavidad inferior): 1800
Grill(W): 1400
Grill (cavidad inferior) (W): 1800
Tradicional (W): 2450
Turbo multifunción (W): 30
Motor del ventilador de refrigeración (W): 18

SISTEMA DE SEGURIDAD

Sistema de bloqueo de Panel: Sí
Bloqueo de seguridad para niños: Sí
Protección del grill: Sí
Bandeja con sistema antivuelco: Sí
Termostato de seguridad: Sí
Desconexión automática con apertura de puerta (cavidad inferior): Sí
Protección del grill (cavidad inferior): Sí
Sistema de bandeja antivuelco (cavidad inferior): Sí
Termostato de seguridad (cavidad inferior): Sí
Puerta interior de cristal (cavidad inferior): Sí
Puerta de cristal (cavidad inferior): 2

SISTEMAS DE LIMPIEZA

Esmalte Crystal Clean: Sí
Hydroclean ECO: Sí

ACCESORIOS

Bandeja de hornear: 1
Bandeja profunda (50 mm): 1
Parilla reforzada: 1
Parilla reforzada (cavidad inferior): 1

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Clase de Eficiencia Energética: A
Índice de eficiencia energética (EEI): 95,8

DoubleCook HLD 45.15

ETIQUETA ENERGÉTICA