




## El complemento perfecto

Los grifos de cocina Teka han sido diseñados para convertirse en el complemento perfecto que otorgara a tu cocina un toque de personalidad, estilo y armonía. Además, están fabricados con los mejores materiales y con las mejores tecnologías de filtrado para que disfrutes siempre de un agua más limpia y libre de impurezas.



### Cartuchos de alto rendimiento

Los cartuchos de Teka incorporan discos cerámicos de elevada resistencia con superficies porosas que retienen durante un mayor periodo de tiempo el lubricante, incrementando la suavidad en el manejo y la vida útil del grifo.



Limitador de temperatura



Ahorro de agua



Antiquemaduras

Garantía de 5 años



### INX 939

**Código:** 74.939.02.00  
**EAN:** 8421152101988

- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 3.1 kg



### INX 983

**Código:** 74.983.02.00  
**EAN:** 8421152082119

- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño articulado y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



### PRO (MY1)

**Código:** 18.1610.02  
**EAN:** 8421152043776

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.9 kg



### ARK 938 I

**Código:** 23.938.12.01  
**EAN:** 8421152134191

- Acabado: Tipo acero Inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.4 kg



### IC 915

**Código:** 33.915.02.10  
**EAN:** 8421152090398

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño plano y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



### FO 999

**Código:** 62.999.02.10  
**EAN:** 8421152143247

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



**CUADRO (MZ 915)**

**Código:** 38.9115.02  
**EAN:** 8421152043721

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.6 kg

**FO 997**

**Código:** 62.997.02.1FN (Negro)  
62.997.02.1FW (Blanco)  
62.997.02.1FA (Naranja)  
62.997.02.1FY (Amarillo)  
**EAN:** 8421152143254 (Negro)  
8421152143261 (Blanco)  
8421152156506 (Naranja)  
8421152156537 (Amarillo)

- Acabado: Cromo extreme glow
- Colores de mangera: Negro, blanco, naranja y amarillo
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg

**FO 985**

**Código:** 62.985.02.10  
**EAN:** 8421152143278

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mezclador para debajo de la ventana
- Retráctil con 2 posiciones: extendida (299 mm) y oculta (20 mm)
- Requiere 2 orificios de Ø35 mm
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg

**MC 10 PLUS 938**

**Código:** 97.9318.02  
**EAN:** 8413509179870

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg

**VTK 938**

**Código:** 24.938.02.10  
**EAN:** 8421152088746

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg

**SP 995 I**

**Código:** 55.995.02.01  
**EAN:** 8421152134764

- Acabado: Tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.2 kg

**NUEVO****FOT 995 BK**

**Código:** 116030023  
**EAN:** 8434778002102

- Acabado: Cromo + Negro
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg

**NUEVO****FOT 995 SG**

**Código:** 116030046  
**EAN:** 8434778012828

- Acabado: Cromo + Stone Gray
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg

**NUEVO****FOT 995 W**

**Código:** 116030024  
**EAN:** 8434778002119

- Acabado: Cromo + Blanco
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.2 kg

**ARK 938**

**Código:** 23.938.12.10  
**EAN:** 8421152087008

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Manguera flexible de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.3 kg

**MC 10 PLUS 915**

**Código:** 97.9115.02  
**EAN:** 8413509176015

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg

**MT PLUS (MTP 978)**

**Código:** 46.978.02.10  
**EAN:** 8421152084694

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg



Disponible Noviembre 2020

Disponible Noviembre 2020

Disponible Noviembre 2020



## MS1

**Código:** 40.9113.02  
**EAN:** 8413509194743



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1 kg



## MF2 PROJECT (MN)

**Código:** 81.9114.62  
**EAN:** 8413509191902



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg



## MF2 PROJECT (ML)

**Código:** 81.9113.62  
**EAN:** 8421152086483



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.9 kg



## LASER (LS 912)

**Código:** 37.9112.84  
**EAN:** 8413509090854



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg



## AMERICA MK 8 LSI

**Código:** 1763  
**EAN:** 8421152117637



- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 – 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.9 kg



## AMERICA MK 4 LSI

**Código:** 1761  
**EAN:** 8421152117613



- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 – 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.7 kg