



**INX 939**

**Código:** 74.939.02.00  
**EAN:** 8421152101988



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 3.1 kg



**NUEVO**

**ARK 938 I**

**Código:** 23.938.12.01  
**EAN:** 8421152134191



- Acabado: Tipo acero Inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.4 kg



**IC 915**

**Código:** 33.915.02.10  
**EAN:** 8421152090398



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño plano y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



**NUEVO**

**FO 999**

**Código:** 62.999.02.10  
**EAN:** 8421152143247



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



**INX 938**

**Código:** 74.938.02.00  
**EAN:** 8421152101995



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg



**INX 983**

**Código:** 74.983.02.00  
**EAN:** 8421152082119



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño articulado y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



**PRO (MY1)**

**Código:** 18.1610.02  
**EAN:** 8421152043776



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.9 kg



**CUADRO (MZ 915)**

**Código:** 38.9115.02  
**EAN:** 8421152043721



- Acabado: Cromo extreme glow
- Colores de mangera: Negro, blanco, naranja y amarillo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.6 kg



**NUEVO**

**FO 997**

**Código:** 62.997.02.1FN (Negro)  
62.997.02.1FW (Blanco)  
62.997.02.1FA (Naranja)  
62.997.02.1FY (Amarillo)  
**EAN:** 8421152143254 (Negro)  
8421152143261 (Blanco)  
8421152156506 (Naranja)  
8421152156537 (Amarillo)



- Acabado: Cromo extreme glow
- Colores de mangera: Negro, blanco, naranja y amarillo
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



**NUEVO**

**FO 985**

**Código:** 62.985.02.10  
**EAN:** 8421152143278



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mezclador para debajo de la ventana
- Retráctil con 2 posiciones: extendida (299 mm) y oculta (20 mm)
- Requiere 2 orificios de Ø35 mm
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg

**MC 10 PLUS 938**

**Código:** 979318.02  
**EAN:** 8413509179870

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg

**NUEVO****VTK 938**

**Código:** 24.938.02.10  
**EAN:** 8421152088746

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg

**NUEVO****SP 995 I**

**Código:** 55.995.02.01  
**EAN:** 8421152134764

- Acabado: Tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.2 kg

**MS1**

**Código:** 40.9113.02  
**EAN:** 8413509194743

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1 kg

**MF2 PROJECT (MN)**

**Código:** 81.9114.62  
**EAN:** 8413509191902

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg

**MF2 PROJECT (ML)**

**Código:** 81.9113.62  
**EAN:** 8421152086483

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.9 kg

**NUEVO****ARK 938**

**Código:** 23.938.12.10  
**EAN:** 8421152087008

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Manguera flexible de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.3 kg

**MC 10 PLUS 915**

**Código:** 97.9115.02  
**EAN:** 8413509176015

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg

**MT PLUS (MTP 978)**

**Código:** 46.978.02.10  
**EAN:** 8421152084694

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg

**LASER (LS 912)**

**Código:** 37.9112.84  
**EAN:** 8413509090854

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg

**NUEVO****AMERICA MK 8 LSI**

**Código:** 1763  
**EAN:** 8421152117637

- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.9 kg

**NUEVO****AMERICA MK 4 LSI**

**Código:** 1761  
**EAN:** 8421152117613

- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.7 kg

