



LED

Դադարի
հետաձգման
ժամանակաշափ

ՀՂՈՒՄ

REF: 40436800

EAN: 8421152146149

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Выдвижная вытяжка

2 мотора

Электронная панель управления

2 скорости + интенсивный режим

2 фильтра из нержавеющей стали

Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)

Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев

Автоматическая подсветка

Светодиоды 2*1,5 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 824

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 385

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 224

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 161

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 65

на максимальной скорости, дБ: 54

на минимальной скорости, дБ: 45

Выход: диаметр 120 мм

В комплекте: европейская вилка

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C1C код 61801232 - 2 шт.

Класс энергоэффективности: E

Класс гидродинамической эффективности: F

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: D

Максимальная номинальная мощность, Вт: 233

Сделано в Португалии

ՉԱՓԵՐԸ

Արտադրանքի երկարություն (մմ): 184

Արտադրանքի լայնություն (մմ): 600

Արտադրանքի խորություն (մմ): 300/490

Արտադրանքի քաշ (կգ): 9,91

TECH SPECS

Էներգախնայողության դաս: D

Աղմուկի մակարդակ (LwA) նվազագույն արագության դեպքում (դԲ): 56

Աղմուկի մակարդակ (LwA) առավելագույն արագության դեպքում (դԲ): 61

Աղմուկի մակարդակ (LwA) ինտենսիվ արագության դեպքում (դԲ): 70

Ø Ծխատարի անցք (մմ): 120

ԳՈՒՅՆԵՐ



40436801

Բեժ



40436801

Սպիտակ