CNL 6400

Выдвижная вытяжка шириной 60 см



LED

LED

Դադարի հետաձգման ժամանակաչափ

ՀՂՈՒՄ

REF: 40436801 **EAN:** 8421152146156

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Выдвижная вытяжка
2 мотора
Электронная панель управления
2 скорости + интенсивный режим
2 фильтра из нержавеющей стали
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Автоматическая подсветка
Светодиоды 2*1,5 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 824
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 385
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 224
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 161
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 65
на максимальной скорости, дБ: 54
на минимальной скорости, дБ: 45
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C1C код 61801232 - 2 шт.
Класс энергоэффективности: E
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 233
Сделано в Португалии

ՉԱՓԵՐԸ

Արտադրանքի երկարություն (մմ): 184
Արտադրանքի լայնություն (մմ): 600
Արտադրանքի խորություն (մմ): 300/490
Արտադրանքի քաշ (կգ): 9,91

TECH SPECS

Էներգախնայողության դաս: D
Աղմուկի մակարդակ (LwA) նվազագույն արագության դեպքում (դԲ): 56
Աղմուկի մակարդակ (LwA) առավելագույն արագության դեպքում (դԲ): 61
Աղմուկի մակարդակ (LwA) ինտենսիվ արագության դեպքում (դԲ): 70
Ø Ծխատարի անցք (մմ): 120

ԳՈՒՅՆԵՐ

	40436801	Սպիտակ
	40436802	Բեժ
	40436800	Չժանգոտվող պողպատ