



CNL 6400 White

КОД

REF: 40436801

EAN: 8421152146156

ХАРАКТЕРИСТИКИ



LED



Stop Delay
Timer

Выдвижная вытяжка

2 мотора

Электронная панель управления

2 скорости + интенсивный режим

2 фильтра из нержавеющей стали

Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)

Автоматическая подсветка

Светодиоды 2*1,5 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 824

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 385

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 224

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 161

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 70

на максимальной скорости, дБ: 61

на минимальной скорости, дБ: 56

Выход: диаметр 120 мм

В комплекте: европейская вилка

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C1C код 61801232 - 2 шт.

Класс энергоэффективности: E

Класс гидродинамической эффективности: F

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: D

Максимальная номинальная мощность, Вт: 233

Сделано в Португалии

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 184

Ширина изделия (мм): 600

Глубина изделия (мм): 300/490

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 9,91

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 56

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 61

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 70

Ø Выход (мм): 120

ЦВЕТ



40436801

Белая эмаль



40436800

Чёрный



40436800

Нержавеющая Сталь

