



LED

Perimeter
extractionStop Delay
Timer

КОД

REF: 40437200

EAN: 8421152145685

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка
Мотор EcoPower (с двойной турбиной)
Периметральная система всасывания
Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами
3 скорости + интенсивный режим
Панель из чёрного стекла; под ней алюминиевые фильтры
Таймер остановки работы
Индикация загрязнения фильтров
Светодиодная лента 1*7 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода
Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции 1/N1 код 40490147 - 1 шт.
В комплект рециркуляции входят угольные фильтры
Производительность: в тестовом режиме, м3/ч: 1200
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 782
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 614
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 325
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 72
на максимальной скорости, дБ: 67
на минимальной скорости, дБ: 54
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 - 2 шт.
Класс энергоэффективности: A
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 287
Сделано в Португалии

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 800-1200
Ширина изделия (мм): 900
Глубина изделия (мм): 450
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 20,27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A
Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 53,5
Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 65,1
Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71,8
Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

REF: 40437200 EAN: 8421152145685

