

КОД

REF: 112930024

EAN: 8434778011883

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка на 60 см
Мотор EcoPower Double Turbine с двойной турбиной
Периметральная система всасывания
Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами
3 скорости + интенсивный режим
1 алюминиевый жировой 3-хслойный фильтр
Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода
Функция "Свежесть" работает 24 часа на скорости 1: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
Таймер остановки работы
Индикация насыщения фильтров символом " F"
Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине
Внутренний выдвигаемый коллектор масла
Кабель 100 мм с вилкой
Светодиодная лента 1*7 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода
Монтаж возможен также без воздуховода
Антивозвратный клапан в комплекте
Производительность: мин.232 м3/ч – макс.725 м3/ч
Уровень шума: мин.49 дБ – макс.71 дБ
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Класс энергоэффективности: А+
Класс гидродинамической эффективности: А
Класс эффективности освещения: А
Класс эффективности фильтрации жира: С
Максимальная номинальная мощность, Вт: 272,5
Сделано в Португалии
Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции
Опционально приобретается:
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH 15200 L3C код 113290018
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RFH 15200 L3C код 113290010
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования без короба воздуховода: CFH 15200 O2C код 113290016
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования без короба воздуховода: RFH 15200 O2C код 113290012

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**ЦВЕТ**

