



LED

Stop Delay
Timer

КОД

REF: 40436800 EAN: 8421152146149

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
2 мотора
Электронная панель управления
2 скорости + интенсивный режим
2 фильтра из нержавеющей стали
Съемная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев
Автоматическая подсветка
Светодиоды 2*1,5 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 824
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 385
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 224
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 161
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 70
на максимальной скорости, дБ: 61
на минимальной скорости, дБ: 56
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1С код 61801232 - 2 шт.
Класс энергоэффективности: Е
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: А
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 233
Сделано в Португалии

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 184
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 300/490
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,91

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D
 Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 56
 Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 61
 Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 70
 Ø Выход (мм): 120

ЦВЕТ

40436800 Нержавеющая Сталь

40436801 Белая эмаль

