



LED

Stop Delay  
Timer

## КОД

REF: 40436801

EAN: 8421152146156

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка  
 2 мотора  
 Электронная панель управления  
 2 скорости + интенсивный режим  
 2 фильтра из нержавеющей стали  
 Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)  
 Автоматическая подсветка  
 Светодиоды 2\*1,5 Вт  
 Производительность:  
 в тестовом режиме, м3/ч: 824  
 в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 385  
 на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 224  
 на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 161  
 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):  
 в интенсивном режиме, дБ: 70  
 на максимальной скорости, дБ: 61  
 на минимальной скорости, дБ: 56  
 Выход: диаметр 120 мм  
 В комплекте: европейская вилка  
 Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C1C код 61801232 - 2 шт.  
 Класс энергоэффективности: E  
 Класс гидродинамической эффективности: F  
 Класс эффективности освещения: A  
 Класс эффективности фильтрации жира: D  
 Максимальная номинальная мощность, Вт: 233  
 Сделано в Португалии

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 184

Ширина изделия (мм): 600

Глубина изделия (мм): 300/490

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 9,91

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D  
 Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 56  
 Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 61  
 Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 70  
 Ø Выход (мм): 120

## ЦВЕТ



40436801 Белая эмаль



40436802 Нержавеющая Сталь



40436803 Чёрный

