




LED



КОД

REF: 40460402

EAN: 8421152069622

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная пирамидальная вытяжка на 60 см

Мотор Double Tourbine с двойной турбиной

Панель управления с механическими кнопками

Индикатор включения

3 скорости

2 алюминиевых 3-хслойных жировых фильтра

Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине

Рамка высотой 32 мм по периметру

Лампы светодиодные 2*5 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Антивозвратный клапан в комплекте

Производительность: мин.234 м3/ч – макс.700 м3/ч

Уровень шума: мин.44,3 дБ – макс.59,8 дБ

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Класс энергоэффективности: D

Класс гидродинамической эффективности: F

Класс эффективности освещения: F

Класс эффективности фильтрации жира: D

Максимальная номинальная мощность, Вт: 115

Сделано в Испании

Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции

Опционально приобретается:

комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH 15200 L2C код 113290017

комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RFH 15200 L2C код 113290011

стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015, требуется 1 шт.

регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009, требуется 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 749-1049

Ширина изделия (мм): 600

Глубина изделия (мм): 480

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 6,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 44

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 60

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 0

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ



40460402

Чёрный