




Полновстраиваемая посудомоечная машина А+++ с системой Автооткрытие, IonClean и третьей корзиной MultiFlex-3



REF: 114270029

EAN: 8434778017021

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см
Вместимость: 15 комплектов посуды

3-й разбрызгиватель

3 корзины Flexible

Автоматическое открытие дверцы после завершения работы
Луч на полу: горит во время работы, гаснет по окончании
цикла

Верхний лоток: трансформируемый MultiFlex3 с 3-мя складными частями для столовых приборов

Верхняя корзина: полугибкая FlexiSet3 - 3 складных фиксатора для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов и металлическая ручка с логотипом; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up

Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet4 - 4 складных фиксатора и металлическая ручка с логотипом

Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление

ION CLEAN - природная ионная технология распространяет отрицательные ионы внутри посудомоечной машины: ионы нейтрализуют неприятный запах, уничтожают бактерии и дезинфицируют посудомоечную машину

Система «скользящая дверь» позволяет устанавливать фасад высотой 760 мм без необходимости подрезания декоративного цоколя

Чёрная панель управления с электронными кнопками
LCD дисплей с белыми символам

Aqualogic - сенсор загрязнённости воды

9 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ECO (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') - удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине, GLASSCARE (40°, 120') бережная мойка стеклянной посуды для деликатной мойки чашек и бокалов
6 температурных режимов: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, IonClean, усиленная мойка Power Wash

Посудомоечная машина автоматически распознает таблетки 3 в 1 без специальной функции

Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, время отсрочки старта

Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга. Система защиты от протечек AQUASAFE - защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается.

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Улучшенная активная сушка с автооткрыванием
Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 3-9 кг
Класс эффективности энергопотребления/мойки/сушки:
A+++ /A /A
Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50): расход
воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год
Уровень шума: 42 дБ
Потребление электроэнергии 0,84 кВтч / цикл, 241 кВтч / год
Продолжительность цикла: 4 ч. 05 мин.
Сделано в Турции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 818
Ширина изделия (мм): 598
Глубина изделия (мм): 550
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 40,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A+++
Энергопотребление (кВт/день): -
Потребление воды (л/год): 2660
Уровень шума (дБА): 42
Напряжение (В): 220-240
Частота (Гц): 50

ЦВЕТ



114270029

Чёрный