



TL 6310 SS Выдвижная вытяжка шириной 60 см




LED

ОПИСАНИЕ

Выдвижная вытяжка шириной 60 см

ЦВЕТ



КОД

REF. 40474250
EAN. 8421152145975




TL 6310 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
Механическая панель управления
Мотор с двойной турбиной
2 скорости
2 алюминиевых фильтра
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Галогенные лампы 2*28 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 574
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 354
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 177
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
на максимальной скорости, дБ: 69
на минимальной скорости, дБ: 55
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Класс энергоэффективности: E
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: G
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 286
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 181
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 304-
437
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 6,1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs
Ø выхода (мм): 120
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 6
Тип вилки: Europlug
Длина соединительного кабеля (см): 150
Номинальное напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Общая мощность вытяжки (Вт): 146
Количество двигателей: 1
Мощность двигателя (Вт): 130

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Переходник для выхода 120/120: no
Дополнительный угольный фильтр: CNL 1C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2
Автоматическая подсветка: Да
Количество скоростей: 2



TL 6310 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

