








LED Stop Delay Timer



код

Островная/пристенная вытяжка в форме трубы шириной 40 см

REF: 40480320 EAN: 8421152145852

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Островная/пристенная вытяжка в форме трубы Монтаж островной и возле стены (крепление только к потолку)

Мотор с двойной турбиной

Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами

3 скорости + интенсивный режим

1 фильтр из нержавеющей стали

Таймер остановки работы

Индикация загрязнения фильтров

Светодиоды 2*3 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 1200

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 650

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 400

на минимальной скорости (ІЕС-61591), м3/ч: 295

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 66

на максимальной скорости, дБ: 56

на минимальной скорости, дБ: 48

В комплекте:

переходник 150/120 мм, европейская вилка

Опция (не входит в комплект):

угольный фильтр D4C код 61801262 — 2 шт.

Класс энергоэффективности: D

Класс гидродинамической эффективности: Е

Класс эффективности освещения: А

Класс эффективности фильтрации жира: С

Максимальная номинальная мощность, Вт: 236

Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 900-1200 Ширина изделия (мм): 400 Глубина изделия (мм): 400

Длина изделия (мм): Вес нетто (кг): 21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 47,8 Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 55,8 Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 66,1

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

