

URBAN **DLV 98660 TOS BLACK**

Пристенная вертикальная вытяжка шириной 90 см / Коллекция Urban





LED | Perimeter extraction | Stop Delay Timer | Fresh AIR



КОД

REF: 112930029 EAN: 8434778011937

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка на 90 см
Мотор EcoPower Double Tourbine с двойной турбиной
Периметральная система всасывания
Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами
3 скорости + интенсивный режим
1 алюминиевый жировой 3-хслойный фильтр
Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода
Функция ”Свежесть” работает 24 часа на скорости 1: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
Таймер остановки работы
Индикация насыщения фильтров символом ” F”
Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине
Внутренний выдвигаемый коллектор масла
Кабель 100 мм с вилкой
Светодиодная лента 1*7 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода
Монтаж возможен также без воздуховода
Антивозвратный клапан в комплекте
Производительность: мин.232 м3/ч – макс.725 м3/ч
Уровень шума: мин.49 дБ – макс.71 дБ
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Класс энергоэффективности: A+
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 272,5
Сделано в Португалии
Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции
Опционально приобретается:
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH 15200 L3C код 113290018
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RFH 15200 L3C код 113290010
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования без короба воздуховода: CFH 15200 O2C код 113290016
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования без короба воздуховода: RFH 15200 O2C код 113290012
стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015, требуется 1 шт.
регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009, требуется 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 1001-1331
Ширина изделия (мм): 900
Глубина изделия (мм): 450
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 20,27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A+
Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 51
Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 67
Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 70
Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

	112930029	Чёрный
	112930030	Серый Камень
	112930030	Steam Grey
	112930030	London Brick Brown
	112930030	Белая эмаль