

КОД

REF: 40477530

EAN: 8421152121306

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная угловая вытяжка со стеклянным крылом

Мотор с двойной турбиной

Электронная панель управления и дисплей с красными символами

Подсветка кнопок панели управления

3 скорости + интенсивный режим

2 фильтра из нержавеющей стали

Легко очищаемая внутренняя панель

Закалённое прозрачное стекло

Таймер остановки работы

Индикация загрязнения фильтров

Светодиоды 3*3 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 1200

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 780

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 470

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 240

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 56

на максимальной скорости, дБ: 44

на минимальной скорости, дБ: 28

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 — 2 шт.

Класс энергоэффективности: D

Класс гидродинамической эффективности: E

Класс эффективности освещения: F

Класс эффективности фильтрации жира: C

Максимальная номинальная мощность, Вт: 239

Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**Высота изделия (мм):****Ширина изделия (мм):** 900**Глубина изделия (мм):****Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 26,2**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 48

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 56

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): -

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

40477530

Нержавеющая Сталь /Стеклянное Крыло



LED

Stop Delay
Timer

