



HBV 605 SS Мультифункциональный духовой шкаф



70L



HydroClean

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф

КОЛЛЕКЦИЯ

Easy

ЦВЕТ



КОД

REF. 41560052
EAN. 8421152156728



HBB 605 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мультифункциональный духовой шкаф
Температурный диапазон 50-250 °C
6 режимов приготовления
Объём 70 л
Hydroclean® ECO
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Стальная матовая панель управления
Таймер
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартные петли двери
Стандартный гриль
Протектор для защиты от ожога грилем
Механический быстрый разогрев
Режимы (6): размораживание, ECO (гриль + вентилятор), гриль + нижний нагрев, гриль + нижний нагрев + вентилятор, гриль, нижний нагрев
Пиролитическое покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
2-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
5-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 стандартная решётка
Класс энергопотребления A
Кабель 108 см без вилки
Подсветка лампой накаливания 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм):
537+22
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 26



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB/
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (°C): 50
Регулятор максимальной температуры (°C): 250
Выбор функции: 7+0
Количество функций приготовления: 6
Гриль + Нижний нагрев: Да
Гриль: Да
Гриль + Нижний нагрев + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Функция ECO: Да
Механический быстрый разогрев: Да
Таймер обратного отсчёта: Да
Система съёмных противней: Да
Количество направляющих для противней (уровней): 5

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2615
Частота (Гц): 50/60

	Номинальное напряжение (В): 220-240 Длина соединительного кабеля (см): 110 Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0.82 Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,71 Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150 Гриль (Вт): 1400 Традиционный режим (Вт): 2550 Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22 Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Защита гриля: Да Система защиты противней от опрокидывания: Да Предохранительный термостат: Да
СИСТЕМА ОЧИСТКИ	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да Hydroclean ECO: Да
АКСЕССУАРЫ	Глубокий противень (50 мм): 1 Стандартная решётка: 1
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	Класс энергопотребления: А Индекс энергоэффективности (EEI): 84,7



HBB 605 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

