CNL 6400 SS Выдвижная вытяжка шириной 60 см



LED

LED

Stop Delay Timer


ОПИСАНИЕ	Выдвижная вытяжка шириной 60 см
КОЛЛЕКЦИЯ	Total
ЦВЕТ	
КОД	REF. 40436800 EAN. 8421152146149

CNL 6400 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
2 мотора
Электронная панель управления
2 скорости + интенсивный режим
2 фильтра из нержавеющей стали
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев
Автоматическая подсветка
Светодиоды 2*1,5 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 824
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 385
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 224
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 161
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 70
на максимальной скорости, дБ: 61
на минимальной скорости, дБ: 56
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C1C код 61801232 — 2 шт.
Класс энергоэффективности: E
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 233
Сделано в Португалии

CNL 6400 SS



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 184
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 300/490
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,91

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs
Ø выхода (мм): 120
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 2 2
Тип вилки: European plug
Номинальное напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Общая мощность вытяжки (Вт): 184
Количество двигателей: 2
Мощность двигателя (Вт): 180

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Переходник для выхода 120/120: yes
Дополнительный угольный фильтр: C1C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2
Таймер задержки останова: Да
Автоматическая подсветка: Да
Количество скоростей: 2+1

Передняя панель с защитой от отпечатков пальцев: Да

CNL 6400 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

