EX 60.1 4G AI AL CI DR SS Газовая варочная панель 60 см



Auto ignition

Autolock


ОПИСАНИЕ	Газовая варочная панель 60 см
КОЛЛЕКЦИЯ	Total
ЦВЕТ	
КОД	REF. 40212215 EAN. 8421152149621

EX 60.1 4G AI AL CI DR SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая варочная панель 60 см
Нержавеющая сталь
Высокоэффективные съёмные чёрные горелки Sabaf HE2® экономят до 25% газа по сравнению с обычными: 69% энергии от горения газа передаётся посуде (в обычных моделях – 55%)
Глянцевые регуляторы с ободком под металл: идеальное сочетание с духовыми шкафами Maestro, Total, Easy
Профессиональные чугунные решётки образуют единую поверхность для лёгкого скольжения посуды
Автоподжиг на каждой горелке
Газ-контроль на каждой горелке
4 зоны приготовления:
1 горелка с двойным пламенем (4,0 кВт)
1 основная горелка (2,8 кВт)
1 средняя горелка (1,75 кВт)
1 вспомогательная горелка (1 кВт)
Номинальная тепловая мощность: 9 550 Вт
Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
Сделано в Италии

EX 60.1 4G AI AL CI DR SS



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 84
Ширина изделия (мм): 580
Глубина изделия (мм): 500
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 553
Глубина встраивания (мм): 473
Высота встраивания (мм): 32

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип газа: Природный газ
Максимальная номинальная мощность (Вт) (духовой шкаф): 9550
Авторозжиг: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 100

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	**Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (газ):** Да
ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА	**Обработка поверхности:** Крацованная нержавеющая сталь
АКСЕССУАРЫ	**Тип решётки:** Full Grid **Подставка для сковороды-вок:** Optional **Комплект для соединения:** NO **Литые чугунные решетки:** Да