



DLV 68660 TOS STONE GREY Пристенная вертикальная
вытяжка шириной 60 см / Коллекция Urban



Fresh AIR



LED



Perimeter
extraction



Stop Delay
Timer

ОПИСАНИЕ

Пристенная вертикальная вытяжка шириной 60 см /
Коллекция Urban

КОЛЛЕКЦИЯ

Urban

ЦВЕТ



КОД

REF. 112930028
EAN. 8434778011920



DLV 68660 TOS STONE GREY

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка на 60 см
Мотор EcoPower Double Tourbine с двойной турбиной
Периметральная система всасывания
Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами
3 скорости + интенсивный режим
1 алюминиевый жировой 3-хслойный фильтр
Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода
Функция "Свежесть" работает 24 часа на скорости 1: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
Таймер остановки работы
Индикация насыщения фильтров символом " F"
Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине
Внутренний выдвижной коллектор масла
Кабель 100 мм с вилкой
Светодиодная лента 1*7 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода
Монтаж возможен также без воздуховода
Антивозвратный клапан в комплекте
Производительность: мин.232 м3/ч – макс.725 м3/ч
Уровень шума: мин.49 дБ – макс.71 дБ
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Класс энергоэффективности: A+
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 272,5
Сделано в Португалии
Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции
Опционально приобретается:
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH 15200 L3C код 113290018
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RFH 15200 L3C код 113290010
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования без короба воздуховода: CFH 15200 O2C код 113290016
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования без короба воздуховода: RFH 15200 O2C код 113290012

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 1001-
1331

Ширина изделия (мм): 600

Глубина изделия (мм): 450

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 12,8



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ø выхода (мм): 150

Съёмный маслосборник: Да

Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 7,5

Тип вилки: Schuko plug

Длина соединительного кабеля (см): 100

Номинальное напряжение (В): 220-240

Частота (Гц): 50/60

Общая мощность вытяжки (Вт): 272,5

Количество двигателей: 1

Мощность двигателя (Вт): 265

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да

Уменьшающий переходник для выхода: Да

Переходник для выхода 120/120: Нет

Дополнительный угольный фильтр: C1RTK

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 1

Система открывания: Piston

Таймер задержки останова: Да
Индикатор заполнения фильтра: Да
Таймер: Да
Количество скоростей: 3 + 1
Функция «свежий воздух»: Да



DLV 68660 TOS STONE GREY

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

