FLEXLINEA RS15 50.40 PVD TITANIUM Мойка из нержавеющей стали с 1-ой чашей/ Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)





200mm



Hygiene



200mm


ОПИСАНИЕ	Мойка из нержавеющей стали с 1-ой чашей/ Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)
КОЛЛЕКЦИЯ	Maestro
ЦВЕТ	
КОД	REF. 115000024 EAN. 8434778004717

FLEXLINEA RS15 50.40 PVD TITANIUM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка с 1-ой чашей
Нержавеющая сталь AISI 304 с PVD покрытием "титан", 1 мм
Обработка: PVD покрытие / Титан
Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
PVD-покрытие рассчитано на 750 циклов истирания
Внешние размеры: 540×440 мм
Размеры чаши: 500×400x200 мм
Монтаж: ширина базы – не менее 60 см
Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
Упаковка: индивидуальная коробка
Сделано в Испании
Дополнительные аксессуары:
диспоузер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)

FLEXLINEA RS15 50.40 PVD TITANIUM



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):
Ширина изделия (мм): 440
Глубина изделия (мм): 200
Длина изделия (мм): 540
Вес нетто (кг): 4,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ ЧАША	**Длина основной чаши (мм):** 500 **Ширина основной чаши (мм):** 400 **Глубина основной чаши (мм):** 200
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**Материал:** Metallic PVD Stainless Steel **Тип установки:** Верхний,Вровень со столешницей,Под столешницу **Тип отверстия клапана:** 3½" SQUARED
ДРУГОЕ	**Базовый блок (см):** 60
ЧЕРТЁЖ МОЙКИ	**Количество чаш:** 1 **Количество сушилок:** 0
АКСЕССУАРЫ	**Защита от шума:** Да

SilentSmart: Да
Зажимы для установки: Да
Сифон: Да